



## SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L
FARBE	Trueblue-Purple
RAHMEN	Liv Thrive AluX Aluminium, Fitness-Geometrie, D-Fuse Sitzrohr mit integrierter Sattelstützen-Klemmung, integrierte FlatMount Scheibenbremsen-Aufnahme, integrierte Smart-Mount Gepäckträger-Aufnahme, integrierte KSA18-Ständeraufnahme, interne Zugverlegung
GABEL	Liv Thrive Carbon Hybrid, FlatMount Disc, Alu-Schaft
DÄMPFER	N/A
COCKPIT	
LENKER	GIANT Connect FlatBar, 5° back, 31.8
VORBAU	GIANT Sport, ±6°, 31.8
SATTELSTÜTZE	GIANT D-Fuse Carbon 2-Bolt, 30.4/25.4x357
SATTEL	Liv Contact Comfort Forward, UniClip, Dynamic Cycling Fit, ParticleFlow
PEDALE	FP-917 Cross, Aluminium
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Tiagra 4700 Rapidfire Plus 2x10
UMWERFER	Shimano Tiagra 4700
SCHALTWERK	Shimano Tiagra 4700
BREMSEN	Tektro HD-R210, Hydraulik-Scheibenbremse, FlatMount, 140mm
BREMSHEBEL	Tektro HD-R210
KASSETTE	Shimano HG500-10f. (Tiagra-Serie), 11-34 Z.
KETTE	KMC X10-1
KURBELSATZ	FSA Omega, Compact 50-34 Z.
LAUFRÄDER	
INNENLAGER	FSA BB4000 BSA
FELGEN	GIANT SR2 Disc Laufrad-Satz, ETRTO 17-622
NABEN (V/H)	GIANT Road Disc, 5mm-QR
SPEICHEN	Sapim Leader 2.0 schwarz, 28/28 Speichen
REIFEN	GIANT Gavia AC 2, 60 TPI, schlauchlos, 28-622
ZUBEHÖR	Schlauchlos-Kit, Reflektoren, Glocke

## PRODUKTMERKMALE

- Rahmen: Liv Thrive AluX Aluminium, Fitness-Geometrie, D-Fuse Sitzrohr mit integrierter Sattelstützen-Klemmung, integrierte FlatMount Scheibenbremsen-Aufnahme, integrierte Smart-Mount Gepäckträger-Aufnahme, integrierte KSA18-Ständeraufnahme, interne Zugverlegung
- Gabel: Liv Thrive Carbon Hybrid, FlatMount Disc, Alu-Schaft
- Schalthebel: Shimano Tiagra 4700 Rapidfire Plus 2x10
- Kurbelsatz: FSA Omega, Compact 50-34 Z.
- Farbe: Trueblue-Purple

UVP: 899 €

## GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M
Sitzrohrlänge (mm)	420	465
Sitzwinkel	74,0°	74,0°
Oberrohrlänge (mm)	540	560
Steuerrohrlänge (mm)	125	150
Lenkwinkel	71,0°	71,0°
Gabel Offset (mm)	50	50
Gabelnachlauf (mm)	68	68
Radstand (mm)	1034	1050
Kettenstrebennlänge (mm)	430	430
Tretlagerabsenkung (mm)	60	60
Stack (mm)	535	558
Reach (mm)	392	400
Überstands-/Durchstieghöhe (mm)	706	743
Lenkerbreite (mm)	580	580
Vorbaulänge (mm)	80	90
Kurbelarmlänge (mm)	170	170
Raddurchmesser	700C	700C

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.