

TRANCE E+ 3 PRO



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE	Sunorange / Neonred / Solidblack
RAHMEN	ALUXX SL Aluminium Rahmen, Carbon Umlenkswippe, 140 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	Rock Shox 35 Gold RL DebonAir, 150 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	Fox Float DPS Performance EVOL
COCKPIT	
LENKER	Giant Contact 35 Trail 780 x 35 mm, 20 mm rise
VORBAU	Giant Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	Giant Contact Switch Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L) / 170 mm (XL)
SATTEL	Giant Contact - Neutral
PEDALE	-
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	SRAM SX Eagle 1 x 12
UMWERFER	MRP 1X CS custom
SCHALTWERK	SRAM SX Eagle 1 x 12
BREMSSEN	Tektro HD-M745 Orion (203/203 mm)
BREMSHEBEL	Tektro HD-M745 Orion
KASSETTE	SRAM PG-1210, 11-50
KETTE	SRAM SX Eagle PowerLock
KURBELSATZ	Praxis e-Cadet+ 38t, MRP 1X custom CS Kettenführung
LAUFRÄDER	
INNENLAGER	N/A
FELGEN	Giant AM 27.5+, 35 mm Innenweite, e-bike optimized
NABEN (V/H)	Giant eTracker, 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Race / Sapim E-Lite, e-bike optimized
REIFEN	Maxxis Minion DHF 27.5 x 2.6, EXO, Tubeless Ready / Maxxis HighRoller II 27.5 x 2.6, EXO, Tubeless Ready
ZUBEHÖR	Giant EnergyPak 6A Smart Charger Ladegerät Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)
E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	Giant SyncDrive Pro, 80Nm
SENSORIK	Giant PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
BEDIENDISPLAY	Giant RideControl ONE, Bluetooth & ANT+ kompatibel
AKKU	Giant EnergyPak Smart 500 WH, vollintegriert

PRODUKTMERKMALE

- Einsatzbereich: Trail (150/ 140 mm Federweg)
- Motor: SyncDrive Pro 80Nm
- Fahrwerk: Rock Shox Federgabel & Fox Dämpfer
- Schaltung: SRAM SX Eagle 1 x 12
- Sattelstütze: Giant Contact Switch Vario Stütze

UVP: 3.999 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	L	XL
Sitzrohlänge (mm)	406	445	482	507
Sitzwinkel	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Oberrohrlänge (mm)	585	610	630	655
Steuerrohrlänge (mm)	95	100	110	130
Lenkwinkel	66,5°	66,5°	66,5°	66,5°
Gabel Offset (mm)	46	46	46	46
Gabelnachlauf (mm)	109	109	109	109
Radstand (mm)	1184	1210	1231	1259
Kettenstrebenlänge (mm)	470	470	470	470
Tretlagerabsenkung (mm)	15	15	15	15
Stack (mm)	579	584	593	611
Reach (mm)	418	442	460	479
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	739	740	772	792
Lenkerbreite (mm)	780	780	780	780
Vorbaulänge (mm)	40	50	50	60
Kurbelarmlänge (mm)	160	165	165	170
Raddurchmesser	27.5+	27.5+	27.5+	27.5+

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.